

# Navodila za uporabo Silvanol rumeni in Silvanol brezbarvni

## Sestava

Anorganska komponenta bora na vodni osnovi, pigmenti.

## Lastnosti

Silvanol učinkovito ščiti les pred insekti in trohnenjem, ni vnetljiv, ne vsebuje lahko hlapnih strupenih komponent. Zaščiten les je brez vonja, ni strupen na dotik in ne vsebuje kromovih spojin. Zaščiten les brez dodatne zaščite površine z lazurnimi premazi Silvanol lazura B ne sme biti izpostavljen dežju (možno izpiranje zaščitnih komponent).

## Namen

Za trajno in učinkovito zaščito lesenih strešnih konstrukcij in drugega pokritega lesa.

## Način uporabe

Premazovanje, potapljanje, oblivanje. Pri premazovanju uporabljamo čopiče, ki so namenjeni za vodne sisteme.

## Poraba

Z 1 kg Silvanola zaščitimo cca. 4-5 m<sup>2</sup> lesa, odvisno od vrste, površinske obdelanosti in kvalitete lesa.

## Čiščenje orodja

Orodje po končanem delu operemo z vodo in detergentom.

### Varnost pri delu

Priporočamo uporabo osebno varovalnih sredstev. Požarno varstveni ukrepi niso potrebni. Pri temperaturah okrog 0 stopinj Celzija ne priporočamo uporabe na že postavljenih strešnih konstrukcijah, saj obstaja nevarnost površinske poledenosti in s tem zdrsa delavca.

### Skladiščenje

V originalno zaprti embalaži v prostoru, ki ni dostopen otrokom in živalim. Izdelek shranjujemo pri temperaturah višjih od 0 stopinj Celzija.

### Rok uporabe

Najmanj dve leti od datuma proizvodnje.

### Testiranje

Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.