

Navodila za uporabo Silvanol lazura B

Sestava

Akrilne smole, pigmenti.

Lastnosti

Silvanol lazura B je okolju prijazen, tankoslojen premaz na vodni osnovi, ki ni vnetljiv, ne vsebuje lahko hlapnih ali strupenih komponent, se hitro suši in na lesu postane vodoodbojen. Je enostaven za uporabo tudi pri kasnejših obnovah lesnih površin.

Namen

Silvanol lazura B je namenjen za površinsko zaščito oken, vrat, vrtnih in balkonskih ograj, vikendov, vrtnih garnitur, otroških igral, itd.. Pri zunanji uporabi priporočamo, da les predhodno zaščitite z osnovnim zaščitnim pripravkom Silvanolin ali uporabite Silvapro® termično modificiran les.

Način uporabe

Silvanol lazura B nanašamo na suh, čist in obrušen les, s čopičem ali z brizganjem. Namakanja ali potapljanja lesa v Silvanol lazura B ne priporočamo. Optimalna delovna temperatura je med 15 in 22 stopinj Celzija. Silvanol lazura B ne nanašamo na direktnem soncu ali v megli. Pri odtenkih lazur št. 8 in 12 je predpisana optimalna temperatura nad 22 °C, pri nanašanju pa moramo v času pred zasušitvijo poskrbeti za optimalno porazdelitev pigmenta oz. barve po lesni površini (razmazovanje s čopičem). Pred uporabo moramo premaz Silvanol lazura B temeljito pretresti. Med posameznimi nanosi les obrusimo s finim brusnim papirjem. Les zaščiten s Silvanol lazuro B lahko izpostavimo vremenskim vplivom najmanj 6 ur po zadnjem nanosu. Les, ki je bil predhodno obdelan z osnovnimi zaščitnimi sredstvi (npr. Silvanolin), mora biti pred nanosom Silvanol lazura B obvezno dobro posušen, saj vlažnost lesa pred nanosom ne sme presegati 15 % (priporočamo sušenje od nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od uporabljene količine osnovnega zaščitnega sredstva in od pogojev sušenja).

Poraba

Z 1 kg Silvanol lazura B premažemo cca. 4-6 m² v dveh ali treh slojih. Predpisan minimalni nanos znaša 200 do 250 g/m².

Čiščenje orodja

Orodje po končanem delu operemo z vodo in detergentom. Preprečiti moramo izliv Silvanol lazura B v vodotoke in podtalnico.

Varnost pri delu

Uporabljamo osebna varovalna sredstva. Pri premazovanju uporabljamo zaščitne rokavice, pri brizganju pa moramo zaščititi tudi oči, dihala in izpostavljene dela telesa. Hranimo ga izven dosega otrok in v tesno zaprti posodi.

Shranjevanje in rok uporabe

Silvanol lazura B ne sme biti izpostavljen temperaturam nižjim od 5 stopinj Celzija. Rok uporabe je 15 mesecev.